



Piazzi S.r.l.

INERTE - CALCESTRUZZO - LAVORI EDILI E STRADALI
Sede legale: loc. Drove n.14 int.A - 53036 Poggibonsi (SI)
Sede sec: loc. Piano Santa Croce n. 52 - 58025 Monterotondo Marittimo (GR)
Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00835490533 - Tel. e Fax: 0566 916637
REA n. SI-134188 Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Art. 4 CPR 305/2011)

N. SCOP610_14 del 30/09/2021

1. Codice di identificazione unico del prodotto: Pietrisco 6-10 S.C. Ovest
2. Numero di tipo: SCOP610_14
3. Uso previsto per il prodotto: Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.
4. Fabbricante:

PIAZZI S.r.l.

Sede legale: Loc. Drove 14 int. A – 53036 Poggibonsi (SI)
Tel 0566 916637, e-mail: info@piazzi srl.it

Sede produttiva: Piano di Santa Croce, 52 – 58025 Monterotondo Marittimo (GR)
Tel 0566 916637, e-mail: info@piazzi srl.it

5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: **Sistema 2+**
6. Prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione della seguente norma armonizzata: **EN 13242:2008**
7. L'Organismo notificato Bureau Veritas Italia S.p.A ha effettuato: ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica; sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema 2+ ed ha rilasciato certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. 1370-CPD-0022.
8. Prestazioni dichiarate:

CARATTERISTICHE	PRESTAZIONE	SPECIFICA TECNICA
	PIETRISCO 6-10 S.C. OVEST	
Forma delle particelle	FI ₂₀ SI ₂₀	
Dimensione delle particelle	grosso 2-8 Gc80/20 Gt20/15	
Massa volumica delle particelle Mg/m ³	2,667	
Purezza		
Contenuto dei fini	f ₂	
Qualità dei fini	SE _{NR}	
Percentuale di particelle frantumate	C _{90/3}	
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	LA ₂₀	
Stabilità di volume	NR	
Assorbimento/suzione di acqua WA ₂₄ %	WA ₂₄ 1,7	EN 13242:2008
Composizione/contenuto		
Solfato solubile in acido	AS _{0,8}	
Zolfo totale	S ₁	
Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	NR	
Resistenza all'attrito	M _{DE20}	
Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione	NR	
Rilascio di altre sostanze pericolose	NR	
Durabilità al gelo/disgelo	F ₂	


9. Le prestazioni del prodotto SCOP610_14 di cui al precedente punto 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate di cui al punto 8.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante Piazzi S.r.l.

Firmato a nome e per conto del Legale Rappresentante: Baragli Franca

Data: 30/09/2021

Firma:


Piazzi s.r.l.