

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Art. 4 CPR 305/2011)

N. P2030_10 del 28/09/2023

1. Codice di identificazione unico del prodotto: **Pietrisco 20-30**
2. Numero di tipo: P2030_10
3. Uso previsto per il prodotto: Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.
4. Fabbricante:

PIAZZÌ S.r.l.

Sede legale: Loc. Drove 14 int. A – 53036 Poggibonsi (SI)
Tel 0566 916637, e-mail: info@piazzisrl.it

Sede produttiva: Piano di Santa Croce, 52 – 58025 Monterotondo Marittimo (GR)
Tel 0566 916637, e-mail: info@piazzisrl.it

5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: **Sistema 2+**
6. Prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione della seguente norma armonizzata: **EN 13242:2008**
7. L'Organismo notificato Bureau Veritas Italia S.p.A ha effettuato: ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica; sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema 2+ ed ha rilasciato certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. 1370-CPD-0022.
8. Prestazioni dichiarate:

| CARATTERISTICHE | PRESTAZIONE | SPECIFICA TECNICA |
|--|-----------------------------------|-------------------|
| | PIETRISCO 20 - 30 | |
| Forma delle particelle | FI ₂₀ SI ₂₀ | |
| Dimensione delle particelle | grosso 16 -22 Gc80/20 GTcNR | |
| Massa volumica delle particelle Mg/m ³ | 2,783 | |
| Purezza | f ₂ | |
| Contenuto dei fini | SE _{NR} | |
| Qualità dei fini | | |
| Percentuale di particelle frantumate | C _{90/3} | |
| Resistenza alla frammentazione/frantumazione | LA ₃₀ | |
| Stabilità di volume | NR | EN 13242:2008 |
| Assorbimento/suzione di acqua WA ₂₄ % | WA ₂₄ 0,4 | |
| Composizione/contenuto | AS _{0,2} | |
| Solfato solubile in acido | S ₁ | |
| Zolfo totale | NR | |
| Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle miscele legate con leganti idraulici | | |
| Resistenza all'attrito | M _{DE20} | |
| Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione | NR | |
| Rilascio di altre sostanze pericolose | NR | |
| Durabilità al gelo/disgelo | F ₁ | |


9. Le prestazioni del prodotto P2030_10 di cui al precedente punto 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate di cui al punto 8.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante Piazzì S.r.l.

Firmato a nome e per conto del Legale Rappresentante: Baragli Franca

Data: 28/09/2023

Firma:



Piazzì s.r.l.