

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Art. 4 CPR 305/2011)

N. SCOSPC30125_03 del 09/04/2026

1. Codice di identificazione unico del prodotto: **Spaccato di Cava S.C. Ovest 30/125**
2. Numero di tipo: SCOSPC30125_03
3. Uso previsto per il prodotto: Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade.
4. Fabbricante:

PIAZZIS S.r.l.

Sede legale: Loc. Drove 14 int. A – 53036 Poggibonsi (SI)
Tel 0566 916637, e-mail: info@piazzisrl.it

Sede produttiva: Piano di Santa Croce, 52 – 58025 Monterotondo Marittimo (GR)
Tel 0566 916637, e-mail: info@piazzisrl.it

5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: **Sistema 2+**
6. Prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione della seguente norma armonizzata: **EN 13242:2008**
7. L'Organismo notificato Bureau Veritas Italia S.p.A ha effettuato: ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica; sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema 2+ ed ha rilasciato certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. 1370-CPD-0022.
8. Prestazioni dichiarate:

CARATTERISTICHE	PRESTAZIONE	SPECIFICA TECNICA
	SPACCATO DI CAVA S.C. OVEST 30/125	
Forma delle particelle	FI ₂₀ SI ₂₀	
Dimensione delle particelle	grosso 22-125 Gc85-15 GTc20/17,5	
Massa volumica delle particelle Mg/m ³	2,649	
Vagli	% cumulativa del materiale passante	
Setaccio 125 (D)	100	
Setaccio 63 (intermedio)	66,9	
Setaccio 22,4 (d)	11,1	
Setaccio 11,2 (d/2)	7,6	
Purezza		
Contenuto dei fini	f ₃	
Qualità dei fini	SE=NR MB=NR	
Percentuale di particelle frantumate	C _{90/3}	
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	LA ₃₅	
Stabilità di volume	NR	
Assorbimento/suzione di acqua WA ₂₄	WA ₂₄ 0,64	
Composizione/contenuto		
Cloruri %	=< 0,0017 C	
Solfati solubili in acido	=< 0,0017 C	
Zolfo totale %	S ₁	
Contenuto di Sostanze organiche	< 0,01	
Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle miscele legate con leganti idraulici	NR	
Resistenza all'attrito	M _{DE15}	
Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione	NR	
Rilascio di altre sostanze pericolose	NR	
Durabilità al gelo/disgelo	F ₄	

EN 13242:2008


9. Le prestazioni del prodotto SCOSPC30125_03 di cui al precedente punto 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate di cui al punto 8.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante Piazza S.r.l.

Firmato a nome e per conto del Legale Rappresentante: Baragli Franca

Data: 09/04/2026

Firma:



Piazza s.r.l.