Piazzi S.r.l.
INERTE - CALCESTRUZZO - LAVORI EDILI E STRADALI
Sede legale: loc. Drove n.14 int.A - 53036 Poggibonsi (SI)
Sede sec: loc. Piano Santa Croce n. 52 - 58025 Monterotondo M.mo (GR)
Codice Fiscale e Partita I.V.A. : 00835490533 - Tel. e Fax 0566 916637
REA n. SI-134188 Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

(Art. 4 CPR 305/2011)

N. SCOP610_20 del 22/09/2026

1. Codice di identificazione unico del prodotto: **Pietrisco 6-10 S.C. Ovest**
2. Numero di tipo: SCOP610_20
3. Uso previsto per il prodotto: Aggregati per calcestruzzo
4. Fabbricante:

PIAZZI S.r.l.
Sede legale: Loc. Drove 14 int. A – 53036 Poggibonsi (SI)
Tel 0566 916637, e-mail: info@piazzisrl.it

Sede produttiva: Piano di Santa Croce, 52 – 58025 Monterotondo Marittimo (GR)
Tel 0566 916637, e-mail: info@piazzisrl.it

5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione: **Sistema 2+**
6. Prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione della seguente norma armonizzata: EN 12620:2008
7. L'Organismo notificato Bureau Veritas Italia S.p.A ha effettuato: ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica; sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema 2+ ed ha rilasciato certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica n. 1370-CPD-0022.
8. Prestazioni dichiarate:

CARATTERISTICHE		PRESTAZIONE	SPECIFICA TECNICA
		PIETRISCO 6-10 S.C. OVEST	EN 12620:2008
Forma dei granuli		FI_{20} SI_{40}	
Granulometria		grosso 2-8 $G_C85/20$	
Massa volumica dei granuli	Mg/m^3	2,701	
Pulizia			
Contenuto dei fini		$f_{1,5}$	
Qualità delle polveri		SE_{NR}	
Resistenza alla frammentazione/frantumazione		LA_{30}	
Resistenza alla levigabilità		VL_{NR}	
Resistenza all'abrasione		AAV_{NR}	
Resistenza all'usura		$M_{DE}25$	
Composizione/contenuto			
Cloruri	**%**	=< 0,0014 C	
Solfati solubili in acido		$AS_{0,2}$	
Zolfo totale	**%**	S_1	
Contenuto di Sostanze organiche	**%**	<0,01	
Contenuto di carbonato	**%**	CO_{2NR}	
Stabilità di volume			
Ritiro per essiccamento		NR	
Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria di altoforno raffreddata ad aria		NR	
Assorbimento di acqua	**%**	WA_{24} 0,45	
Emissione di radioattività		NR	
Rilascio di metalli pesanti		Inferiore ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti nel luogo d'impiego	
Rilascio di idrocarburi poliaromatici		Inferiore ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti nel luogo d'impiego	
Rilascio di altre sostanze pericolose		Inferiore ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti nel luogo d'impiego	
Durabilità al gelo/disgelo		F_4	
Durabilità alla reazione alcali-silice		Potenzialmente non reattivo in presenza di alcali	

Piazzi S.r.l.
INERTE - CALCESTRUZZO - LAVORI EDILI E STRADALI
Sede legale: loc. Drove n.14 int.A - 53036 Poggibonsi (SI)
Sede sec: loc. Piano Santa Croce n. 52 - 58025 Monterotondo M.mo (GR)
Codice Fiscale e Partita I.V.A.: 00835490533 - Tel. e Fax 0566 916637
REA n. SI-134188 Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.

9. Le prestazioni del prodotto SCOP610_20 di cui al precedente punto 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate di cui al punto 8.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante Piazzi S.r.l.

Firmato a nome e per conto del Legale Rappresentante: Baragli Franca

Data: 22/09/2026 Firma:

Piazzi s.r.l.